

物质安全资料 (MSDS)

第一部分 产品及公司标识

产品中文名称：油性防粘剂

产品英文名称：Oil-based anti-stick agent

公司名称：江西枣田科技有限公司

公司地址：江西省萍乡县工业园A区

电话：19979991561

传真：

第二部分 成分 / 组成信息

主要用途：防粘制品

成分：

【构成成分资料】

No.	名称	Name	CI Number or 一般名 颜料索引号码	C A S N o .	Weight Content .
1	溶剂	Solvent			70%
2	助剂	Additives			10%
3	树脂	Synthetic Resin	聚胺脂树脂	51852-81-4	20%
	合计	Total			100%

第三部分 危险性概述

分类的名称：没有分类的基准。

危险性：过高温加热后会着火。

第四部分 急救措施

眼睛的接触：立刻用大量的水冲洗 15 分钟以上，然后接受眼科医生的治疗。

皮肤的接触：擦掉被污染到衣服、鞋子等的地方，然后用肥皂直接清洗粘着的部位，并用大量的水冲洗。如果皮肤产生炎症的情况，接受医生的治疗。

吸入的时候：吸入的时候转移到新鲜空气的地方，塞住鼻、漱口、并接受医生的治疗。

吞下的时候：用水清洗口腔，并立刻接受医生的治疗。

第五部分 消防措施

着火的场合：使用灭火剂进行灭火。

在灭火操作的时候，必须穿消防保护具。

灭火剂：粉末、泡、二酸化炭素、干燥砂、强化液（雾状）、喷雾水（消防设备）

周边发生火灾时：迅速把容器转移到安全的场所，在移动不可能的情况下，在容器以及周边洒水冷却。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：漏出时须在周边进行隔离并禁止人的进入。操作清扫的时候必须要穿保护具。尽可能把飞散的物质回收到空容器里，之后用大量的水进行清洗。在清洗的时候用中性洗剂等的分散剂清洗。

第七部分 操作处置与储存

使用： 注意防火、使用时须在十分流通空气的地方进行，并须穿适合的保护具。如工作服等粘着油墨时必须立刻清理，使用完后须充分进行洗手以及漱口。

保管： 容器的密封性须保持完好，并须在常温里储藏以及保管。为了防止泄漏，请注意容器的损坏。在指定数量以上的时候，请遵守火灾预防条例。

第八部分 接触控制/ / 个体防护

管理浓度： 没包含适用的物质。

设备对策： 在室内操作使用时，须对发生源的出口严密关闭，或者可以安装全体通风设备。

保护具： 穿耐油性的保护手袋。

雾产生的情况下，须穿防尘口罩、保护眼镜、保护衣。

第九部分 理化特性

外观与性状： 液体

比重： 0.9~1.2 (25℃)

溶解度： 水 难溶

气味： 植物油气味

闪点℃： 120℃以上(开放式)

其它： 油溶性

第十部分 稳定性和反应性

安全性：	常温下稳定
可能危害反应：	不能发生。
应避免状况：	明火及发热体
应避免物质：	避免与强氧化剂接触
危害分解物：	CO

第十一部分 废弃处理

废弃油放入容器，在横滚状态下也不要让里面的物质向外部流出并紧密塞住，烧掉时是根据产业废弃物处理基准焚烧。向外部委托时须写清可燃性，取得许可后并向产业废弃物处理业者委托。

第十二部分 运输信息

确认容器里是否有漏出，装货时是否有跌倒、落下、损坏等的现象；并进行防止货物的损坏。

根据消防法的危险等级 III 基准对于搬运容器是有收纳搬运。

包装标志： 防撞击

包装方法： 6P 罐/真空罐/大桶

运输注意事项： 确认装货时容器没有泄漏，严禁滚落、落下、损伤进行装载。

第十三部分 法规信息

请贵公司在使用前查阅本材料要贵国或地区的法规条文；

本资料仅供参考，不作任何保证。

第十四部分 其它信息

本资料是用于一般性质的工业用途，作为为了确保「制品的安全操作处理」的参考资料，并不是制造者的保证书；是在可信赖的资料和试验为基础做成。请需要的各位，在参考以上资料的同时根据各自的具体状况做出适当的处理。

参考资料： 化学品安全技术说明书编写规定范围 社团法人 日本化学工业协会发行
原材料的MSDS

填表部门： 江西枣田科技有限公司 品质保证课